

## 证卡覆膜机



# EDIsecure™ MC-L

## 高性能联机/单机证卡覆膜机

MC-L覆膜模块是最大限度提升证卡耐用性和安全性的理想之选。有联机和单机两个版本，功能多样，应用范围广。

全新的玛迪卡EDIsecure™ MC-L覆膜模块旨在满足耐用、安全、防伪证卡日益增长的需求。联机版的机身配有连接板，可轻松连接玛迪卡MC660高清再转印打印机。

MC-L覆膜模块安装简单，易于操作，加热和覆膜过程快，可同时进行双面覆膜，因而不到20秒即可完成双面覆膜。

MC-L提供多一层的保护与安全，对政府颁发证照、驾照和安全需求较高的组织来说是必备之选。此外，覆膜材料增强了机械阻力，令卡片更耐用，使用寿命更长。

EDIsecure™ MC-L现推出两个版本：联机版，可与玛迪卡MC660再转印证卡打印机相连；单机版，外置入卡盒，可实现自动操作。2个型号均提供三种不同配置，灵活性更大：单面背面覆膜、单面正面覆膜和双面覆膜。

- 最大限度提升卡片的耐用性和安全性
- 单/双面覆膜
- 单机或联机操作
- 双面同时覆膜
- 透明或全息图覆膜
- 高级别物理安全
- LCD控制面板

# MC-L



## EDIsecure™ MC-L

高性能联机/单机证卡覆膜机

### 技术参数

覆膜方式	加热辊 (单面: 1面/纵向; 双面: 2面/纵向)
覆膜速度	19秒
覆膜模式	单面和双面覆膜
卤素灯	单面: 500W x 1个纵向 双面: 500W x 2个纵向
覆膜材料	受RFID标签保护 薄膜覆膜, 透明或全息图: 1000张/卷 补丁膜, 透明或全息图: 500张/卷 补丁膜厚度 - 0.5 mil / 0.6 mil / 1.0 mil 补丁尺寸 - 81 x 51mm (CR-79, CR-80)
热保护	双面保护 (火线, 温度保险丝)
覆膜温度	120°C至195°C
预热时间	40-50秒
卡片类型	PVC、合成PVC
卡片格式	ISO CR-80-ISO 7810 (53.98mm宽 x 85.60 mm长/ 3.375" x 2.125" )
卡片厚度	0.76mm - 1.0 mm (30 mil - 40 mil)
容量	入卡盒: 100张 (0.76 mm / 30 mil) 仅单机型号 出卡盒: 150张 (可选) 手动单张进卡器
CPU	32位处理器
接口	USB2.0 (高速); RS232
防盗	Kensington® 防盗锁孔 入卡盒锁 (单机版) 和前盖锁 (可选)
打印机驱动操作系统	兼容所有32位和64位的: Windows 7, 8 & 10 Windows 2003/2008/2012 Server
认证	FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 550024), cUL, KCC
显示面板	图形类显示 (128 x 64点) — 4行白色LCD状态、错误和警告提示 在LCD上设置和控制覆膜机
电源	输入: 90-270V / 47-63Hz
运行温度	15°C - 30°C
运行湿度	20 - 60%
存储环境	-5°C - 70°C; 20-70%相对湿度
尺寸和重量	319.4mm (长) x 215.9mm (宽) x 314.1mm (高); 10 kg
质保	特定条件下2年 <sup>(2)</sup>

(2) 唯有使用chromXpert(®)色带才可享受质保



- 居民身份证
- 驾照
- 居住证
- 企业用卡
- 校园卡/学生证

授权经销商/系统集成商

