

IMPRIMANTE
« DIRECT-TO-
CARD »



MC310

IMPRIMANTE « DIRECT-TO-CARD »

Conçue pour parfaitement s'adapter à tout environnement d'émission de cartes, la nouvelle imprimante Matica MC310 « Direct-to-card », offre une qualité supérieure d'impression et une gamme complète d'options de codage, plastification et communication. Sa versatilité en fait une solution adaptée à tous les marchés verticaux qui doivent exécuter des programmes d'émission de cartes requérant une qualité d'impression supérieure, fiable et constante. Elle fait de la MC310 la plateforme d'impression de cartes la plus flexible et fiable du marché.

Fiable et facile à utiliser, l'imprimante Matica MC310 offre une impression de cartes en couleur à haut rendement. Programmée par défaut pour fonctionner comme système d'impression à simple face, la MC310 peut facilement évoluer vers un système d'impression double face, à tout moment, en tout lieu, sans besoin d'installer le moindre matériel supplémentaire. Les voyants lumineux (4 LED) placés sur l'avant de l'imprimante, en association avec l'écran LCD 2 lignes, simplifient l'utilisation de l'imprimante en fournissant toutes les informations nécessaires à l'opérateur, rendant la MC310 extrêmement facile à utiliser.

L'encodeur de bande magnétique en ligne optionnel et les encodeurs à double interface spécialement conçus pour les cartes à puce de/sans contact, maximisent sa fonctionnalité pour une plus large variété d'utilisations d'applications, telles que le contrôle des accès, le temps et l'affluence, les services de paiement et bien d'autres.

La MC310 est accompagnée d'un programme complet de rubans destiné à couvrir tous les besoins d'émission sur l'ensemble des marchés verticaux, y compris le nouveau ruban Matica

YMCScKO conçu pour augmenter le nombre d'éléments de sécurité visuelle (ESV) sur la carte pour les applications de sécurité.

Vous avez besoin de cartes plus durables et plus sûres ? L'utilisation du module de plastification MC-L2 en ligne, optionnel et facile à installer, en association avec la MC310, vous permet d'émettre des cartes plus durables et dotées d'un niveau de sécurité supplémentaire contre la contrefaçon.

L'imprimante MC310 « Direct-to-card » est notamment rapide avec une émission de plus de 180 cartes par heure en impression couleur simple face, sachant qu'elle atteint une vitesse maximale de 850 cph en impression monochrome.

- Sublimation thermique couleur résolution
- Maximum 180 cartes couleur par heure
- Module de plastification optionnel
- Fiable et simple à utiliser
- Impression à la demande ou traitement par lots

MC310



MC310

IMPRIMANTE « DIRECT-TO-CARD »

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Méthode d'impression	Imprimante Direct-to-card à sublimation thermique
Résolution de l'impression	300 x 300 dpi
dans la Zone d'impression	d'un bord à l'autre (CR-80 cartes)
Mode impression	double face (optionnel)
Vitesse d'impression	180 cph (YMCKO simple face, par lot) ⁽¹⁾
Épaisseur de la carte	0,25 mm - 1,25 mm (10 mil - 50 mil)
Types de cartes	CR-80 PVC, PVC-C, cartes réinscriptibles
Capacité à l'entrée du réceptacle	100 cartes (épaisseur : 0,76 mm - 30 mil)
Capacité à l'entrée du réceptacle	30 cartes (avant) / 80 cartes (arrière)
Bac d'alimentation pour usage exceptionnel	Inclus
Interface utilisateur	Affichage LCD 2 lignes de 16 caractères Voyants lumineux (4 LED)
Options de codage	Encodeur à bande magnétique ISO7811 Encodeur cartes à puce de double interface
Autres options	Plastifieuse Matica MC-L2
Communications Interface	USB 2.0 Ethernet 10BaseT, 100BaseT WiFi 802.11 a/b/g (optionnel)
Programme de rubans chromXpert®	YMCKO (250 impressions) YMCKO-K (200 impressions) YMCKO-KO (200 impressions) ½ YMC-KO (400 impressions) ½ YMCKO-KO (250 impressions) YMCScKO (200 impressions) KO (800 impressions) Monochrome (2000 impressions) (K, argent, or, blanc, rouge, vert, bleu) Encre à gratter (2000 impressions)

Protection intelligente	Reconnaissance automatique des rubans RFID (13.56 MHz) TAG Protection avec 2 niveaux d'encodage
Mémoire	128 Mbytes
Safety	Support pour verrouillage de sécurité Kensington®
Systèmes d'exploitation	Pilote Windows (32/64 bits) XP, SP3, Vista, W7, W8, W10
Outils d'intégration	SDK disponible pour les intégrateurs système de l'intégriciel EDIsecure®
Garantie	3 ans par imprimante 3 ans de garantie sur la tête d'impression ⁽²⁾
Dimensions de l'imprimante (H x L x D)	255,6 x 202 x 405,4 mm (10.6" x 7.9" x 15.9")
Poids	10 kg. (22 lbs)
Alimentation électrique	220-240V/110-115V, 50-60 Hz
Environnement de fonctionnement	Température : 15°C-40°C
Conditions de stockage	Humidité : 20% - 65% (sans condensation) Température : de -5°C à 70°C Humidité : 20% - 70% (sans condensation)
Quality Standards	- RoHS - CE, FCC, CQC, UL, WEEE - Proposition 65 (Californie, États-Unis) - Mode veille et alimentation électrique réduite - Pression acoustique inférieure à 48 dB (A) en mode fonctionnement (ISO 7779) - Energy Star (en attente)



⁽¹⁾ Utilisent le pilote original de Matica Windows®
⁽²⁾ Garantie soumise à l'utilisation de rubans chromXpert®

- Cartes d'identification pour entreprises
- Cartes pour contrôle des accès
- Cartes campus / étudiant
- Cartes clients / de fidélité
- Cartes d'identification gouvernementale

Revendeur / Intégrateur système agréé

CardLogix

16 Hughes St #100
Irvine, CA 92618
sales@cardlogix.com

MATICA

Matica
sales@maticacorp.com

maticacorp.com